Ausgabe F

92 Treptow a.d.Rega Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 (1-cm-Karte) 5520 5500 Regierungsbezirksgrenze14°50'ö.L.v. Greenwich eingleisige _____ III. Feld-und Waldweg Laub- Nadel- Mischwald † (*) Kirche mit Doppelturm * (*) Kirche mit einem Turm +(Kp.) Kirche ohne Turm, Kapelle) + + Einzelgrab, Feldkreuz Friedhof für Christen " Nichtchristen ×1813 Schlachtfeld &R. Ruine & T.W., R.T. Turm, Warte, Römerturm ¥ Windmühle (weit sichtbar) ☆ Wassermühle %OF(FA)Oberförsterei (Forstamt) X.F., W.W. Försterei, Waldmärter Abl. Ablage Hs. Haus AT Aussichtsturm H. Hütte Beginn der Schiffbarkei ### S.Feuerschiff ### 100 m. zur Annendung.

In der Buntausgabe geben die Höhenlinien Stufen von 50 m an.

Bückmärts liegende Zahlen im Meere
geben Tiefen in Metern an.

**Teuerschiff | In der Buntausgabe geben die Höhenlinien Stufen von 50 m an.

Die Zahlen geben die Höhen über

Normal-Null in Metern an. Planzeiger: 4520 Zoldekow Greifenberg i Pom. 123 05 5490 5500 5520 Politische Grenzen Preußen 1:100000 (1 cm der Karte = 1 km der Natur) Die vorwärtsliegenden Zahlen geben die Höhen über Normal-Null in Metern an 1000 500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Meter1000 500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Schritte 10 Killometer Prov.Pommern OSTSEE 1 Kreis Cammin i. Pom., Reg. Bez. Stettin. Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1892. 2 Greifenberg, Reg. Bez. Köslin.

Reichsamt für Landesaufnahme Einz Nachträge 1938 Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, auch einzelner Teile, sowie die Anfertigung von Vergrößerungen oder Verkleinerungen sind verboten und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt.

Zeichenerklärung:

Reichs und Landesgrenze , noch nicht ausgebaut mehrgleisige | Vollspurige Haupt-u. Nebenbahn Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn Schmalspurige Neben-u.Kleinbahn
Straßen-u.Wirtschaftsbahn IA. Straße etwa 5,5m Mindestnutzbreite mit guten Größere Unterbau, für Lastkraftwagen zu jeder Jahreszeit unbedingt brauchbar Steigungen

IB. Straße weniger fest "etwa 4m Mindestnutzbreite.

für Lastkraftwagen nur bedingt brauchbar

IIA. Unterhaltener Fahrweg, für Personenkraftwagen
jederzeit brauchbar ___ IIB. Unterhaltener Fahrweg , wie vor, nicht jederzeit brauchbar IV. Fuβmeg

— Neue Straße. Eintraßung ohne Gewähr!

Bruch, Sumpf, nasses Moor mit Torfstich Sand oder Kies Hopfenanpflanzung Weingarten

Funkturm (über 60 m hoch) o Nivellements Punkt _____ Damm , Deich ___ @ Landwehr, Ringwall

E Hüngr. Hünengräber, Grabhüge (Steinbruch, Grube American Fels

Zaun . Wall mit Hecke ... Steinriegel

Schl. Schloß Sp.Pl. Sportplatz W.F. Wagenfähre Whs. Wirtshaus

Zgl. Ziegelei



dargestellt;im Hochgebirge kommen außerdem Höhenlinien in Stufen von

25 Zum Ablesen ist die waagerechte Tellung so an eine waagerechte Gitterlinie zu legen, daf die senkrechte Teilung den zu bezeich-nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der waagerechten Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der, Rechts-Wert und an der senkrechten Teilung der "Hoch"-Wert abzulesen ner am un der senerechten leitung der "Hoch- Wert abzulesen.

Der Bechtswert ist stels zurest zu nennen. Die Punktangabe
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen.

Beispiel: Punkt p liegt in Metern:

"Rechts" \$\frac{5}{2}5000 \cdot 2200 \cdot \frac{5}{2}27200 \cdot (kurz.) 27200

"Hoch." \$\frac{57}{9}5000 \cdot 1440 \cdot \frac{57}{9}6400 \cdot (kurz.) 96400

Planzeiger 1:100000.

13. FEB. 1941